

# מכונה אוטומטית להדבקה וגיהוץ



ACCOPPIATRICE COMBI 46  
COMBINING MACHINE COMBI 46  
MACHINE A ACCOUPLER COMBI 46



# נתונים טכניים

## ACCOPPIATRICE COMBI 46 (disponibile anche nella versione COMBI 65)

La macchina per accoppiare, semplice, compatta è destinata per applicazioni dove sono importanti, spazio, volume e costi. Consente di accoppiare perfettamente materiali pre-incollati senza i tempi morti che caratterizzano l'uso delle comuni piastre riscaldate, usando temperature, tempi e pressioni ben precise.

Principali caratteristiche:

- Regolazione della temperatura (0-140°).
- Regolazione velocità nastro trasportatore (0-6 mt/min).
- Regolazione pressione di accoppiatura (0-6 kg/cm<sup>2</sup>).
- Allineamento automatico del nastro.
- Nastro in teflon per una facile pulizia.
- Rullo riscaldatore rivestito in cromo a spessore per una superficie perfetta e resistente.
- Tappettino anteriore (opzionale) per l'introduzione automatica dei pezzi.

N.B. Macchine con larghezza di lavoro superiore a 1 mt possono essere preparate su ordinazione.

## COMBINING MACHINE COMBI 46 (available also in version COMBI 65)

The combining machine is designed especially for applications where floor space, volume, or limited budget warrant a simple compact machine. Its purpose is fusing pre-coated goods using precise pressure, temperature and time without the delay required with conventional shuttle type presses.

Main features:

- Regulation of temperature (0-140°).
- Regulation of speed (0-6 mt/min).
- Regulation of coupling pressure (0-6 kg/cm<sup>2</sup>).
- Automatic alignment of belt.
- Teflon belt for ease of cleaning.
- Heating roll covered with chromium plate for a perfect and resistant surface.
- Frontal belt (optional) for automatic input of pieces.

N.B. Machines with working width more than 1 mt. can be prepared on demand.

## MACHINE A ACCOUPLER COMBI 46 (disponible aussi dans la version COMBI 65)

La machine à accoupler, simple et compacte est destinée à des applications où le gain d'espace, de volume et de coût est important. Elle permet d'accoupler parfaitement des matériaux pré-collés, sans les pertes de temps qui caractérisent l'usage des communes plaques réchauffées, par l'emploi de températures, temps et pressions bien précis.

Caractéristiques principales:

- Réglage de la température (0-140°).
- Réglage de la vitesse du ruban entraîneur (0-6 mt/min).
- Réglage de la pression d'accouplage (0-6 kg/cm<sup>2</sup>).
- Alignement automatique du ruban.
- Ruban en teflon pour un nettoyage plus facile.
- Rouleau réchauffeur revêtu d'une épaisseur de chrome pour une surface plus parfaite et résistante.
- Ruban frontal (optionnel) pour l'introduction des pièces.

N.B. Machines avec largeur de travail au-dessus de 1 mt peuvent être préparées à la demande.

		COMBI 46	COMBI 65
Larghezza di lavoro / Working width / Largeur de travail	cm	46	65
Altezza / Height / Hauteur	cm	128	128
Larghezza / Width / Largeur	cm	90	110
Profondità / Depth / Profondeur	cm	90	90
Peso Netto / N. W. / P. N.	kg	200	250
Motore / Motor / Moteur		0,19 kw (= 0,25 HP)	
Elementi di riscaldamento / Heating elements / Eléments de chauffe		3 x 700 w	6 x 700 w
Pressione dell'aria / Air pressure / Pression de l'air		4.5 / 6 Bar	

## A.S. MACHINES & SERVICE

24 YOM HA'KIPURIM ST. HOLON 58485 ISRAEL  
TL: +972-3-5581726 FAX: +972-3-5566824  
[www.a-saranga.com](http://www.a-saranga.com) [saranga.avi@gmail.com](mailto:saranga.avi@gmail.com)



## א.ס. שרותי הנדסה

רח' יום הכיפורים 24 חולון 584857  
טל. 03-5566824 פקס. 03-5581726  
אבי סרנגה נייד 050-5256468